

Katalógový list produktu

Katalóg je aktuálny k dátumu 08.12.2019



BUBNOVÉ MAGNETY S KRYTOVANÍM

Výrobca: BAKKER
Kód produktu: 1303

Vaša cena : [Vyžiadať cenovú ponuku](#) s DPH



Martin Krecháč (SK) C
Mobil: 0901 901 708 Tel.: 032
2851 322 E-mail:
systemy@selos.sk

Bubnové magnety sú konštrukčne zložené z permanentného magnetu tvaru polovice valca a nemagnetického bubna. Magnet umiestnený vnútri bubna je statický a okolo neho sa otáča bubon, na ktorý dopadá surovina. Magnetický sektor bubna musí byť umiestnený smerom k materiálóvemu toku. Ako sa bubon otáča, feromagnetické častice sú zachytávané v magnetickom sektore a rotujúcim bubnom unášané smerom k nemagnetickému, kde následne vplyvom vlastnej tiaže odpadávajú do zbernej nádoby alebo na ďalší dopravníkový pás.

Bubnové magnety s krytovaním majú vlastný pohon a skriňu, kde je umiestnený samotný magnet. V týchto zariadeniach je už vytvorený vstup pre surovinu a výstupy pre čistú surovinu a feromagnetický odpad. Systém je optimalizovaný pre maximálnu účinnosť separácie. Vďaka týmto vlastnostiam je možné tieto systémy veľmi ľahko a rýchlo integrovať do existujúcich dopravných systémov.

Štandardné rozmery bubnových magnetov s krytovaním:

Obj. č.	Max. kapacita (m ³ /hod)	Rozmery magnetu (mm)	Rozmery (mm)						Hmotnosť (kg)	
			A	B	C	E	F	G		H
BM 29.249	6	Ø315 x 250	340	700	250	100	250	2 x 125	2 x 190	205
BM 29.250	12	Ø315 x 500	615	980	500	350	500	3 x 166	5 x 131	275
BM 29.251	15	Ø315 x 600	715	1080	600	450	600	3 x 200	5 x 151	300
BM 29.252	20	Ø315 x 750	865	1230	750	600	750	5 x 150	5 x 181	335
BM 29.253	25	Ø315 x 900	1015	1375	900	750	900	6 x 150	5 x 211	375

V tabuľkách sú uvedené základné typy s feritovým magnetickým systémom. Pre typy s nedymovým magnetom sa pridáva za objednávkové číslo príslušného typu kód "/01". Hodnoty kapacity magnetického systému sú informatívne.

Okrem štandardných typov uvedených v tabuľke, vieme dodať aj rozmery podľa požiadaviek zákazníka.